

LEVERANSAVTAL

- VITVAROR OCH TV

Elgiganten samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Våra montörer är anställda hos företag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2017:2-3 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1.

Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner
Elgiganten samarbetar med Elsäkerhetsverkets tjänst www.kopplasakert.se

LEVERANS:

- Kunden ansvarar att informera Elgiganten om sådant som kan påverka leveransen, exempelvis svårframkomlig väg, portkod, våning, hiss, trånga eller branta trappor etc.
- Elgiganten erbjuder två olika leveransalternativ samt olika tillval för kundens produkt som installation, retur och andra typer av service på plats i bostaden:
 - 1) Leverans till port/tomtgräns
 - 2) Leverans till anvisad plats
- Leverans till port/tomtgräns och anvisad plats sker inom avtalat tidsfönster. Kunden säkerställer att det är "fri väg" och att hinder för personal och leveransbil är borttagna. Transportören kontaktar kunden ca **30 minuter** innan leveransen. Kunden förbinder sig att vara på plats under hela tidsfönstret.
- Kunden och transportören ska i samband med hemleveransen göra en visuell besiktning av produkten och dokumentera eventuella synliga skador.
- Kunden ansvarar för att **skydda** golv och trösklar samt, i trånga utrymmen vägg och tak. Elgigantens transportörer arbetar med skyddsskor pga. arbetsmiljö samt säkerhet och tar inte av sig dessa inomhus.
- Produkten samt leveranskostnaden skall vara till fullo betalda minimum 48 timmar innan leverans skall utföras. Vid alla typer av leveranser skall den som tar emot leveransen uppvisa en giltig legitimation. Skall en annan person än köparen ta emot leveransen måste denna vara minst 18 år och uppvisa både sin egen samt köparens legitimation. Med köpare avses den person som står som mottagare på kvittot/fakturan, även benämnd som kund.
- En eventuell av- eller ombokning skall ske minst två arbetsdagar innan leveransens planerade tidpunkt. I de fall en leverans inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden, återbetalas inte kostnaden för leveransen samt de tillval som beställts. Detta gäller även om en av- eller ombokning skett för sent.

RETUR AV PRODUKT:

- I samband med leveransen av den nya produkten har Elgiganten möjlighet att ta med den gamla produkten för miljöåtervinning. I alla förekommande fall skall den tidigare produkten vara urplockad. Om kunden har valt ett leveransalternativ utan installation skall produkten även vara avinstallerad från el, vatten samt avlopp. Avinstallation av den tidigare produkten ingår endast vid en beställning av en installation.
- Miljöretur av gammal produkt är en separat tjänst och ingår inte vid hemleverans. Tjänsten kan läggas till vid beställning, eller köpas separat genom kundtjänst eller i en Elgigantenbutik. Vid beställningen skall kunden ange hur många produkter som önskas returneras samt lämna en uppskattning om storlek och vikt. Elgiganten och transportören äger rätt att neka en retur som transportören inte kan hantera.

- Även vid leveranser till port/tomtgräns erbjuder Elgiganten miljöreturer. Produkten skall då vara placerad där leveransen av den nya produkten sker. Notera att detta skall vara gjort innan leveranstillfället. Transportören arbetar med tidsplanering och kan inte vänta på plats.

INSTALLATIONER:

- Kräver kundens produkt en fast elanslutning skall detta meddelas Elgigantens personal vid köptillfället då det medför en extra kostnad. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosa vara utrustad med dragavlastning. Kopplingsdosor placerade i badrum ska även vara utrustade med fuktätning.
- Samtliga produkter installeras och monteras enligt föreskrifterna i bruksanvisningen. Kunden ansvarar för att säkerställa så produkten får plats på den avsedda platsen där installationen skall utföras samt att slangar och produktsladdar räcker till i längd.
- Vid köp av tillvalet "installation" avinstallerar montören den tidigare produkten och lämnar den på platsen. Önskas miljöretur av produkten, köps denna tilläggstjänst separat.
- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen. Observera att ugn/häll/spis samt inbyggdsmikro skall placeras max 0,5 meter från avsett eluttag/kopplingsdosa. Disk/tvättmaskin/torktumlare/kyl/frys skåp skall placeras max 1,2 meter från avsedda eluttag/anslutningar.
- El samt i förekommande fall vatten och avlopp kopplas alltid in på befintliga uttag. Montören säkerställer även att produkten står balanserad i väg.
- Einstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten. Einstallationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.
- Eluttag och produktsladd ska vara lätt åtkomligt efter installation för att kunna skilja produkten från elnätet.
- Tillbehör så som förlängningar för avlopp ingår inte utan köps till separat. Förlängning av slangar för avlopp är endast tillåtet i våtutrymmen med golvbrunn. Hur produkt ansluts till avlopp framgår i produktens bruksanvisning. Vissa tillverkare kräver originaltillbehör och detta framgår då i produktens bruksanvisning.
- Snickeriarbete samt håltagning i väggar och skåp ingår inte.
- Vid installation av en diskmaskin eller vattenansluten kyl/frys produkt skall det finnas ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd placerat under produkten).
- Efter utförd installation testar montören att produkten fungerar (gäller ej efter utförd omhängning av dörren på kyl och frysskåp) samt tar med emballaget i retur. I de fall en installation inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret ligger på kunden eller dennes utrustning, återbetalas inte kostnader för leverans och tjänster.

MONTÖRENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER:

Montören på plats bedömer om en installation kan genomföras eller inte.

Bland annat baseras den bedömningen på installationsplatsens utformning, branschregler och instruktioner i bruksanvisningar, främst gällande el, vatten och avlopp samt ventilation.

Montören har rättighet och skyldighet att avbryta arbetet med en installation om arbetet kan betraktas som farligt, avvika från föreskrifter eller lagtext, orsaka skada för person och miljö eller på annat sätt inte kan anses som lämpligt.

TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE/TORKSKÅP

Kundens ansvar:

- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen.
- Tvättmaskinen skall placeras max 1,2 meter från avsedda eluttag/anslutningar.

- Det skall finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) vid kallvattenanslutningen samt en godkänd avloppsanslutning i enlighet med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
- Vid installation av en tvättmaskin och/eller torktumlare, måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.
- Vid installation av tvättmaskin och torktumlare i tvätt-pelare skall det säkerställas att avsedd monteringsplats finns på plats för montering. Förhöjningssockel är inte godkänt vid pelarmontage.
- Torktumlare och torkskåp med frånluftsfunktion placeras och installeras i enlighet med bruksanvisning.
- Placeringsanvisningar för tvättmaskin/torktumlare/torkskåp, se bilaga 1.

DISKMASKIN

Kundens ansvar:

- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen.
- Diskmaskinen skall placeras max 1,2 meter från avsedda eluttag/anslutningar.
- Vid installation skall golvssockel samt köksskåp vara borttagna. Säkerställ att golvet under diskmaskinen är plant med övrigt golv så produkten kan placeras i väg. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan göra att diskmaskinen inte ligger i linje med köksskåpen.
- Hål med minsta dimension av 10cm för slangar och elkabel skall vara förborrat i köksskåpet.
- Det skall finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) vid kallvattenanslutningen. Vid installation av en diskmaskin till blandare skall blandaren vara anpassad med avstängningsventil. Installation av diskmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
- Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt ingår inte montering av frontlucka eller dörrfront, detta är en tilläggstjänst som köps separat.
- Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat.
- Eluttag och produktsladd ska vara lätt åtkomligt efter installation för att kunna skilja produkten från elnätet. För diskmaskin ska eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installationsutrymmet och rekommendationen är enligt Svensk Elstandard att det är placerat 300 mm över golvet om ingen annan överenskommelse görs.

INBYGGNADSUGN- OCH HÄLL

Kundens ansvar:

- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen.
- Tillse att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den skall installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Vissa inbyggnadsprodukter kräver extra ventilation, detta framgår i produktens bruksanvisning.
- Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 0,5 meter från avsedd produktplacering. Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
- Vid installation av en induktionshäll skall neutralledaren (nollan) vara framdragen till eluttaget och avsedd produktsladd finnas tillgänglig. Observera att anslutningskabel inte medföljer alla produkter.

SPIS

Kundens ansvar:

- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen.
- Tillse att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den skall installeras, vi utför inga snickeriarbeten. Vissa inbyggnadsprodukter kräver extra ventilation, detta framgår i produktens bruksanvisning.
- Det skall finnas ett fungerande eluttag/kopplingsdosa max 0,5 meter från avsedd produktplacering. Elinstallation genomförs endast på framdraget eluttag/kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
- Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen:
Om spisen har en elementspänning på 230V krävs neutralledare (nolla) i eluttaget/kopplingsdosan. Om det endast finns en (1) säkring avsedd för spisen finns alltid neutralledare (nolla) framdraget. Om det finns tre (3) säkringar kan uttaget kontrolleras med en spänningsprovare för att få veta om neutralledare (nolla) är framdraget.
Om spisen har en elementspänning på 400V krävs två (2) alternativt tre (3) faser. Om det finns tre (3) säkringar avsedda för spis, finns det flera faser. Vissa 400V spisar har elektronik, till exempel klockfunktion eller display, och spisen kräver då flera faser samt neutralledare (nolla).
- Samtliga spisar och inbyggnadshällar med induktionsfunktion har en elementspänning på 230V och kräver neutralledare (nolla).
- Observera att anslutningskabel inte medföljer alla produkter.

KYL/FRYS

Kundens ansvar:

- Installation och montering sker på den, av kunden, förberedda och anpassade platsen.
- Kyl/frysåskåpet skall placeras max 1,2 meter från avsedda eluttag/anslutningar.
- I de fallen kyl/frysåskåpet har en vattenanslutning skall det finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t ex ballofix) Produktplaceringen påverkas av längden på slangar enligt bruksanvisningens föreskrifter. Installation av vattenanslutna kyl/frysåskåp utförs endast på kallvattenanslutning.
- Vill du kunna öppna dörren på ditt nya kyl- eller frysåskåp från det andra hållet? Omhängning av dörren är en tilläggstjänst som köps separat. Denna tilläggstjänst kräver att en installation har köpts.
- Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt ingår inte montering av frontlucka eller dörrfront. Detta är en tilläggstjänst som köps separat.
- Vattenanslutna kyl/frysåskåp kräver att golvet under produkten är plant med övrigt golv så att produkten kan placeras i väg. Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat.
- Kyl/frysåskåp utan vattenanslutning kräver inte att ett vattentätt underlägg (läckageskydd) används. Dock rekommenderar vi att placera detta även under dessa produkter om det är ett plant golv.

TV INSTALLATION

Beskrivning av tjänsten:


- Uppackning och visuell kontroll av produkten.
- Installation av din nya TV på det medföljande bordsstativet alternativt på vägg med det tillköpta väggfästet. Notera att montage av tillköpt TV-bord inte ingår. Säkerställ att TV:ns vikt och storlek är anpassad för den vägg där den skall monteras.

- Inkoppling av två befintliga produkter, t ex digitalbox, ca-modul, dator eller Blu-ray spelare och övrigt.
- Inkoppling av din nya TV till befintligt el- och antennuttag samt start av automatisk kanalsökning. Sortering av kanaler och installation av utrustning ingår ej.
- Montering av kabellist från din nya TV till närmaste golvlister, kabellist i rätt längd köps separat.
- Kunden köper själv till väggfäste och kablar som behövs för att utföra installationen. Tillse att kablarnas längd räcker till för montering.
- Vi kontrollerar att din nya TV fungerar och tar med emballaget i retur för miljöåtervinning.

INSTALLATION AV TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE - BILAGA 1/1

- Elgiganten rekommenderar att tvättmaskinen/torktumlaren/torkskåpet installeras och används i ett oklassat område.
- En tvättmaskin/torktumlare/torkskåp får aldrig installeras i område 0 eller 1.
- I de fall en tvättmaskin/torktumlare/torkskåp skall installeras inom område 2 informeras du som köpare härmed om kapslingsklass IP X4.

Kapslingsklass IP X4 innebär att produkten skall vara skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.



Jag har tagit del av ovanstående och godkänner villkoren för leverans med/utan installation