

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modellbeteckning		DA 2808 EXTA			
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år	111,0			
Energieffektivitetsklass		C			
Energieffektivitetsindex (EEl) ($EEl_{v,min}$)		75,5			
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)		21,9			
Flödesdynamisk klass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		C			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W	60,0			
Belysningseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A			
Fettfiltreringseffektivitet	%	92,8			
Fettfiltreringseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B			
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	456,2			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	325			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	605			
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	775			
Max luftflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	775			
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	393			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	46			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	61			
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	67			
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	226,4			
effektförbrukningen i fränläge (P_o)	W				
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,35			
Märkeffekt för belysningssystemet	W	12,0			
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx	720			
Tidsökningsfaktor		1,2			