

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modellbeteckning		DA 2360			
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år	49,1			
Energieffektivitetsklass		A			
Energieffektivitetsindex (EEI) ($EEI_{v,min}$)		52,9			
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)		30,3			
Flödesdynamisk klass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W	58,3			
Belysningseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A			
Fettfiltreringseffektivitet	%	94,2			
Fettfiltreringseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B			
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	326,1			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	250			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	360			
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	600			
Max luftflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600			
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	452			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	47			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	52			
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxihastighet	dB	64			
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	135,0			
effektförbrukningen i fränläge (P_o)	W				
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,20			
Märkeffekt för belysningssystemet	W	6,0			
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx	350			
Tidsökningsfaktor		0,9			