

Datablad för köksfläktar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modellbeteckning		DA 2558			
Årlig energiförbrukning (AEC) ($AEC_{v,min}$)	kWh/år	51,7			
Energieffektivitetsklass		A			
Energieffektivitetsindex (EEl) ($EEl_{v,min}$)		54,7			
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) ($FDE_{v,min}$)		29,5			
Flödesdynamisk klass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{v,min}$)	lx/W	55,0			
Belysningseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A			
Fettfiltreringseffektivitet	%	90,1			
Fettfiltreringseffektivitetsklass					
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B			
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	m ³ /h	335,7			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	250			
Luftflöde vid minimihastighet	m ³ /h	360			
Luftflöde intensiv- eller boostinställning	m ³ /h	600			
Max luftflöde (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600			
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	Pa	436			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid minimihastighet	dB	47			
A-viktade ljudeffektutsläpp, vid maxhastighet	dB	56			
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimi- och maxhastighet	dB	67			
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W	138,0			
effektförbrukningen i fränläge (P_o)	W				
Effektförbrukning i standby-läge (P_s)	W	0,35			
Märkeffekt för belysningssystemet	W	6,0			
Genomsnittlig belysning över kokytan	lx	330			
Tidsökningsfaktor		0,9			