

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2017

Leverantörens namn eller varumärke: ASKO

Leverantörens adress : Sockerbruksgatan 3C, SE - 531 40 Lidköping

Modellbeteckning: DSD444B/1

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde	Parameter	Värde	
Eco-programmets nominella kapacitet, i antal standardkuvert.	14	Mått i cm	Höjd	82
			Bredd	60
			Djup	56
EEl	43,5	Energieffektivitetsklass	C	
Diskprestandaindex	1,130	Torkprestandaindex	1,070	
Energianvändning i kWh [per cykel], vid användning av eco-programmet och kallvattenanslutning. Den faktiska energianvändningen kommer att bero på hur maskinen används.	0,740	Vattenanvändning i liter [per cykel] vid användning av eco-programmet. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.	9,4	
Programtid (h:mm)	3:25	Typ	inbyggd	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller dB(A) re 1 pW	42	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	
Frånläge (W)	-	Standbyläge (W)	0,49	
Startfördröjning (W)	3,95	Nätverksanslutet standbyläge (W)	-	

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti 24 månad

Ytterligare information:

<https://www.asko.com>