

U8F082DE1



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Kategori	Inbyggd under bänk
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Typ av kylning	Statisk
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Material sidor	Stål
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Dekorfärg på lådor	Silver
Material dörr	Stål		

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Isfack	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
On/off lampa	Ja	Mängd kylmedel (gr)	45 g
Indikeringslampa	Ja	Skummedel	cyklopentan
temperaturlarm		Maxvikt dörrpanel (freezer)	40 kg
Typ av temperaturkontroll	Mekanisk		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energiförbrukning	176 kWh/a	Kapacitet vid strömavbrott	12,60 h
-------------------------	-----------	----------------------------	---------

Symbols glossary



Energieeffektivitetsklass E



Inbyggd nisch

Benefit (TT)

Dörr-på-dörr gångjärn

Fasta gångjärn, annars kända som gångjärn från dörr till dörr, ansluter direkt skåpdörren till apparatdörren

Skåpdörren kommer inte att fästas på resten av skåpet. Istället kommer den att vara helt fastsatt på apparatens dörr. Därför kommer apparatdörren att bära vikten av skåpdörren. Denna typ av montering är ofta robustare än en glidande gångjärnsmontering och kan ge dig en snyggare finish.

Vändbar dörr

Vändbar lucka säkerställer flexibel installation och utrymmesoptimering

R600a Köldmediegas

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning