

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                                             | SMEG                  |
| Produktkod                                                                     | KSG6P4X               |
| Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )                                 | 58.2 kWh/a            |
| Energieffektivitetsklass                                                       | B                     |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )                             | 27.9                  |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                              | B                     |
| Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )                                   | 39.3 lux/W            |
| Belysningseffektivitetsklass                                                   | A                     |
| Fettfiltreringseffektivitet                                                    | 74.9 %                |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                              | D                     |
| Luftflöde vid minimihastighet                                                  | 265 m <sup>3</sup> /h |
| Luftflöde vid maxhastighet                                                     | 484 m <sup>3</sup> /h |
| Luftflöde vid boosthastighet                                                   | 660 m <sup>3</sup> /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 49 dBA                |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 62 dBA                |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet  | 67 dBA                |
| Effektförbrukning i frånläge                                                   | 0.49 W                |
| Tidsökningsfaktor                                                              | 1.0                   |
| Energieffektivitetsindex                                                       | 58                    |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt                                 | 348 m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt                                 | 433 Pa                |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt                           | 150 W                 |
| Belysningssystemets normala effekt                                             | 5 W                   |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )    | 181 lux               |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning                                          | 62 dBA                |

den 24 september 2025

---