


ST4533IN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
EAN-kod	8017709302924



Program



Antal program	8	Eco	Ja
Temperatur för disk	50, 60 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Intensiv 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja

Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Alternativet Extrem	Ja	Steriliseringsalternativ	Ja

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm
Glashållare	Ja	Färg på innerdetaljer	Grå

Nivåjustering av överkorg På två nivåer (4 cm)

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm	Max vattenhårdhet	90°FH; 50°dH
Djup produkt (mm)	550 mm	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Typ av display	3 tecken	Ångskydd	I plast
Produktens höjd (mm)	818 mm	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Kontrolltyp	Elektronisk	Filter	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	Dolt värmeelement	Ja
Grafik program	Symboler	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Av/på indikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–7,5 kg
Saltindikator	Ja	Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Indikator för sköljning	Ja	Kan installeras i högskåp	Ja
Indikator vid programslut	Active Light	Justerbara fötter	6 cm, från 820 till 880 mm
Disksystem	Standard	Additional gaskets	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1200
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	No
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	D	Programlängd	4:00 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	67 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	10	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9,9 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	49,9

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1950 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	150 cm
Spänning	220-240 V		



Kompatibela Tillbehör

KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



Symbols glossary

	Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.		Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Installation i stapel
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt disk gods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4
	Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	Plats för tio kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.		Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.
	Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.		Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.
	Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.		Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.



Energieffektivitetsklass D



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

