

KBT900NE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Lackat material
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709299811
Estetik	Universiell
Färg	Mattsvart
Finish	Matt
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	

Teknisk specifikation

					
Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium		
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja		
Effekt lampa	1.3 W	Luftutlopp	150 mm		
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm		
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm		
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja		
Antal filter	3				

Kapacitet (IEC 61591)
[m³/h]

Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	480	62
Intensivläge	713	72

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 53 kWh/a
Energiklass (EEC) A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 29.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
Ljuseffektivitet (LE) 70.4 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 79.7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 261 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 473 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 686 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 71 dBA
Tidsökningsfaktor (F) 0.9
Energieffektivitetsindex 52.0
Mest effektiva luftflöde (Qbep) 395 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 451 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 159 W
Ljusets anslutningseffekt (WI) 3 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 156 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 71 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 230 W
Spänning 220-240 V
Frekvens 50-60 Hz
Sladdens längd 1500 mm


Extra tillbehör

Kolfilter
Fjärrkontroll

No
No

Skorstensförlängning
Luftutlopp


No
No



Kompatibela Tillbehör




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.



KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		