

WorkForce Pro EM-C8100RDWF



WorkForce Pro EM-C8100RDWF är en 4-i-1-skrivare med hög bläckkapacitet, dubbelsidig single-pass-skanning och papperskapacitet för upp till 1 835 ark.

Slipp besväret med traditionella skrivare med företagsskrivarna i WorkForce Pro RIPS-serien. RIPS-tekniken (Replaceable Ink Pack System) använder påsar med hög bläckkapacitet, så behovet av manuella ingrepp blir 2mindre. Med färre förbrukningsartiklar än jämförbara laserskrivare minskar avfallet och serviceavbrotten hålls till ett minimum.

Låga driftskostnader med färre manuella ingrepp

Papperskapaciteten på upp till 1 835 ark innebär att mindre tid spenderas på att fylla på papper. Hög bläckkapacitet minskar behovet av att beställa och byta förbrukningsartiklar ofta⁴, vilket bidrar till förutsägbara utskriftskostnader och en konkurrenskraftig total ägandekostnad. Vår värmefria utskriftsteknik använder inte värme i bläckutmatningsprocessen, vilket innebär att ditt företag kan spara energi och tid och minska antalet manuella ingrepp⁵.

Oavbruten utskrift av stora volymer

Skriv ut upp till 20 000 sidor (svartvitt/färg) utan att byta förbrukningsartiklar⁴ med kort tid till första utskrift på 5,5 sekunder från beredskapsläge¹ och dubbelsidig single-pass-skanning ökar produktiviteten. Utskriftshastigheter på 25 sidor per minut och dubbelsidig skanning av 45 bilder/minut⁴ innebär att den här är en perfekt skrivare för ett stort urval av industrisektorer. Lägre kostnader för service och underhåll gör denna skrivare till ett tillförlitligt och attraktivt alternativ för företag.

Lösningar som stödjer ditt företag

Epson Print Admin (EPA) stödjer dina krav på utskriftssäkerhet såväl som skanningsarbetsflöden med Document Capture Solution Suite. Kompatibilitet med inbyggda lösningar som exempelvis IP-Fax och enkel fjärrdiagnostik med Epson Remote Services ger enheten ytterligare funktioner. Vertikala marknadsbehov bemöts genom kompatibilitet med tredjepartslösningar tack vare Epson Open Platform.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög produktivitet, få ingrepp**
Utskrift av 25 sidor/minut och dubbelsidig skanning av 25/45 bilder/minut⁴, kort tid till första utskrift på 5,5 sekunder¹. Bläckkapacitet för oavbruten utskrift av upp till 20 000 sidor i svartvitt³.
- **Effektiv och tillförlitlig A3 4-i-1**
Hög hållbarhet och färre manuella ingrepp med utskrift, kopiering, skanning och fax. Den stora färgpekskärmen på 12,7 cm erbjuder enkel samverkan med din skrivarpark från Epson och andra leverantörer.
- **Minska utskriftskostnaderna och minimera omkostnaderna**
Låg total ägandekostnad tack vare hög bläckkapacitet, färre delar att byta ut och färre manuella ingrepp².
- **Byt papper mindre ofta med en hög papperskapacitet för upp till 1 835 ark**
Håll avbrott minimala med en standardkapacitet för pappersinmatning på 335 ark och upp till 1 835 ark med fack och skåp som tillval.
- **Epson Solutions Suite – ett paket med programvarulösningar som stödjer ditt företag**
Kompatibelt med en stort urval av lösningar från Epson och tredje part. Smidig systemintegrering och frihet att arbeta överallt.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmenterat bläck, System med utbytbara bläckförpackningar (Replaceable Ink Pack System, RIPS)
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 24 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sidor/min Monokrom, 13 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	35 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 35 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	2.000 - 10.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut från	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	25 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 25 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 45 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 45 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 22 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd); 22 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
Destinations	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Optisk upplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

LEVERANSOMFATTNING

- Initiering av bläcktillförselenheter
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxes via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxes till mapp, - adressbok

COPY

Kopieringshastighet	till den22 ipm Black, till den21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 % Auto fit function
Maximalt antal kopior	999
Maximal kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	NetBIOS över TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-värd, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (envelope), C6 (kuvert), DL (kuvert), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (kuvert), Letter, Rättsligt, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.835 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 85 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Användardefinierad, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Anpassade storlekar	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	85 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 200 g/m²
Papperskapacitet 1	250 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 200 g/m²
Papperskapacitet 1	500 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING	
Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 90 g/m²
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	43 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 20 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	621 x 650 x 641 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	60,4 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Medföljande programvara	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Ljudeffekt	Drift:6,6 B (A)
Ljudtryck	Drift:51 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strömförsörjning	220V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Minne	3.081 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonal:12,7 cm
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Inmatning av specialmedia från baksidan, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode
ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmenterat bläck, System med utbytbara bläckförpackningar (Replaceable Ink Pack System, RIPS)
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax
UTSKRIFT	
Tid till första sidan	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 24 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	17 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sidor/min Monokrom, 13 Sidor/min Colour

Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	35 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 35 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO- klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	2.000 - 10.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut från	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER	
Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	25 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 25 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 45 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 45 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 22 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd); 22 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till nätverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
Destinations	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Optisk upplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

LEVERANSOMFATTNING

- Initiering av bläcktillförselenheter
- Strömkabel
- Uppställningsanvisning



PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxes via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxes till mapp, - adressbok

COPY

Kopieringshastighet	till den22 ipm Black, till den21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 % Auto fit function
Maximalt antal kopior	999
Maximal kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	NetBIOS över TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-värd, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (envelope), C6 (kuvert), DL (kuvert), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (kuvert), Letter, Rättsligt, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentindrag	50 Sidor
Passande pappersvikter	64 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.835 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	Universalmagasin för 85 ark, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.835
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Användardefinierad, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Anpassade storlekar	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	85 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 200 g/m²
Papperskapacitet 1	250 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Juridiskt, Verkställande
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 200 g/m²
Papperskapacitet 1	500 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud
DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING	
Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64 g/m² - 90 g/m²
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	43 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 20 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	621 x 650 x 641 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	60,4 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Medföljande programvara	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Ljudeffekt	Drift:6,6 B (A)
Ljudtryck	Drift:51 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strömförsörjning	220V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Minne	3.081 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:12,7 cm
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Inmatning av specialmedia från baksidan, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode
ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CL31401
Streckkod	8715946736365
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	1 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2025-06-18

1. Tid mellan mottagning av utskriftsdata till fullständig utskrift av den första sidan. Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på epson.se
- 2.
3. Gå till epson.se/heat-free-technology för att få mer information.
- 4.
5. Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på epson.eu/pageyield
- 6.
7. Produktiviteten har fastställts i enlighet med ISO 24734 med standardinställningar. Genomsnittet av ESAT från kategoritestet för kontor. Den fullständiga detaljerade rapporten kan erhållas från ditt lokala Epson försäljningskontor.
- 8.
9. Denna förklaring gäller i princip endast för grundläggande MicroPiezo-fördelar. Produktprestanda kan variera.

EPSON®