

SI1B22741D



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
70/75 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709357696



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Gas_utbyte
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar

Musa
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Rak kant
Ja
Touchkontroll
Röd
Front
Screentryckt
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner
På/av knapp
Effektnivåer
Totalt antal zoner

4
Automatisk avstängning
4
2
Ja
9
4

Alternativ



Typ av flexibel zon	Bryggning
Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm
Timer	4
Timer	1
Koktidslarm	Ja

Restvärmeindikator	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja
Effektbegränsningsläge - Steg	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Barnlås	Ja
Dubbelzon	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Höger bak - Induktion enkel - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Mått Multizon, vänster: 38.5x18.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja, min 9 cm

Markering för minsta storlek på kokkärl Ja

Automatisk avstängning vid överhettning Ja


Indikator för restvärme Ja

Skydd mot oavsiktlig start Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7200 W
Ström	32 A
Spänning (V)	220-240 V
Spänning 2 (V)	380-415 V
Typ av sladd	Enfas

Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Frekvens	50/60 Hz
Längd matningskabel	120 cm
Typ av kontakt	Nej



Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Dubbelzon
	Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl		Pekkontroll