

**Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök**

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

**Produktfördelar****ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt**

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 290 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 280/490/ m³/h

## Tekniska specifikationer

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Serie och Tema                        | 500           |
| Färg                                  | Rostfri       |
| Energieffektivitetsklass              | B             |
| Mått HxBxD, mm                        | 1180x598x460  |
| Kapacitet Min/Max/Int, m3/h           | 290/600/-     |
| Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)           | 52/69/-       |
| Motortyp                              | Standard      |
| Typ av kontroller                     | Tryckknappar  |
| Belysning                             | 2, LED slinga |
| Min. avstånd till häll, elektrisk/gas | 50/65         |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass     | B             |
| Belysningseffektivitetsklass          | A             |
| Fettfiltereffektivitetsklass          | C             |
| Anslutningsstos, mm                   | 150           |
| Spänning, V                           | 220-240       |
| Sladdlängd, (ca) m                    | 1.35          |
| Elkontakt                             | Stickkontakt  |
| Produktnummer (PNC)                   | 942 022 908   |
| EAN-kod                               | 7333394143798 |

