



### Alltid jämnt tillagat. Sparar tid och energi.

5000 SurroundCook®-ugnen cirkulerar luften mer effektivt så att maten tillagas jämnt var som helst i ugnen. Tillaga med tre plåtar och få perfekta resultat, samtidigt som du sparar upp till 20 % tid och energi.

5000 SurroundCook®-ugnen cirkulerar luften mer effektivt så att maten tillagas jämnt var som helst i ugnen. Tillaga med tre plåtar och få perfekta resultat, samtidigt som du sparar upp till 20 % tid och energi.

## Produktfördelar



### Multilevel Cooking. Konsekvent värme i hela ugnen

Multilevel Cooking använder ett extra värmeelement för att säkerställa jämn och konsekvent uppvärmning av dina rätter – även när du använder upp till tre fulla ugnsplåtar samtidigt.



### Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen

Pyrolytisk rengöring använder höga temperaturer för att förvandla fett och matrester till aska, så att du enkelt kan torka rent med en fuktig trasa.

### Grillfunktion. För snabbare bryning och grillning

Grillfunktionen är mycket effektiv för att rosta, ugnsbaka eller bryna dina maträtter med precision, perfekt för varma mackor eller krispiga maträtter.



### Varje inställning under full kontroll

Den stilrena EXPlore+ Touch LED-skärmen med pekknappar ger precision och full kontroll. Se funktion, tid, temperatur och matlagingsförlopp på skärmen och få enkelt åtkomst till assisterad matlagning med förprogrammerade rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Touchkontroll
- 1 pyrolytiskt rengöringsprogram
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- Kylfläkt
- Kontrollpanel med barnlås
- Luckspärr
- ISOFRONT® TOP - sval ugnslucka
- Medföljande tillbehör: 1 Svart Emaljplåt; 1 Svart Emalj långpanna, 1 Krom
- Catalytic converter

**Tekniska specifikationer**

Färg	Rostfri
Ugnsemalj	Pyrolys
Energiklass	A+
Nettovolym, liter	65
Typ av timer	EXPlore Touch
HöjdxBreddxDjup, mm	598x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Temperaturspann	50°C - 250°C
Grill, min W	1300
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	44
Tillbehör	1 Svart Emaljplåt; 1 Svart Emalj långpanna/1 Krom/Skruvar
Sladdlängd, (ca) m	1.1
Max anslutningseffekt, W	2320
Elkontakt	Stickkontakt
Spänning, V	220-240
Säkring, A	16
Produktnummer (PNC)	944 068 613
EAN-kod	7333394168357

