



Enkel och effektiv diskning

Electrolux 500-serien ger dig skinande ren disk som torkas med frisk luft. Enkel användning där du bara väljer programlängd, kombinerat med generöst utrymme och en övre korg med justerbar korg.

Electrolux 500-serien ger dig skinande ren disk som torkas med frisk luft. Enkel användning där du bara väljer programlängd, kombinerat med generöst utrymme och en övre korg med justerbar korg.

Produktfördelar



Använder frisk luft för att slutföra torkningen

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



Enkelt programval baserat på tid

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.




Ett ljus lyser på golvet för att visa att diskmaskinen är igång

LightOnFloor® projicerar ett vitt ljus på golvet medan programmet pågår. Ljuset slocknar när programmet är klart och disken är redo att tas ut.



Ren disk på bara 30 minuter

När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.



MachineClean-programmet bibehåller diskmaskinens prestanda

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med MachineClean-programmet. Det speciella programmet och diskmedlet avlägsnar kalkavlagringar och fett i maskinen för ett skinande rent diskresultat.

- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- DoorFit kit medföljer
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, Fällbar kopphylla, plastic handle ELUX
- Nedre korg: Low round rack frame, 2 rear foldable tines
- PowerBoost
- Program: 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer			
Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	C	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	6	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Sprayarm, typ	Standard
QuickSelect	Level 1	Extra inställningar	PowerBoost
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	LightOnFloor	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Ja	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74	Installation	Inbyggd
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		