




Kraftfull och effektiv rengöring med rymliga, flexibla korgar

800-serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Och den gör det med minimal vattenförbrukning – endast 8,4 liter. Flexibla, lättglidande korgar har vikbara rader och glashållare.

800-serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Och den gör det med minimal vattenförbrukning – endast 8,4 liter. Flexibla, lättglidande korgar har vikbara rader och glashållare.

Produktfördelar

Dubbelroterande sprayarm rengör från alla håll



Avlägsnar envisa matrester på bara 90 minuter – testat och verifierat*. En sprayarm med två munstycken, ett cirkulärt och ett rakt, sprutar vatten från flera vinklar för ett skinande rent resultat varje gång.

*Baserat på ett oberoende test utfört av ett tyskt institut med hjälp av diskmedelstabletter och ett 90-minutersprogram på en gryta med lasagnerester.



Mångsidiga korgar med vikbara sektioner och unika glashållare

Mjukt glidande FlexiMax korgar har tre vikbara rader för flexibilitet när du fyller diskmaskinen. Gummigrepp med spetsar håller vinglas och glas på plats och förhindrar att de stöter ihop. Besticklådan har en djup mittsektion som rymmer köksredskap.

Ett program, två zoner – tuff mot kastruller, skonsam mot glas



Två rengöringszoner i samma program, utan ökad vatten- eller energiförbrukning. Aktivera DualZone för skräddarsydd rengöring: högre vattentryck för kastruller och stekpannor i den nedre korgen och skonsammare vattentryck för krus och glas i den övre korgen.



Effektiv rengöring med vatten bara där det behövs

WaterSmart systemet har sprayarmar som aktiveras individuellt och riktar vattenflödet dit det behövs. Resultatet blir effektiv rengöring med minimal vattenförbrukning – så lite som 8,4 liter i Eco programmet.

Använder frisk luft för att slutföra torkningen


AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

- Invändig belysning
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucers with tine caps, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, stainless steel handle ELUX
- Nedre korg: 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Handtag, Tall flat rack frame
- DualZone, ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, MachineClean, Night cycle, QuickClean, QuickRinse, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Total effekt, W	1550-2200
Antal kuvert	14	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	A	Längd tömningsslang, cm	180
Ljudnivå (dB)	40	Säkring, A	10
Färg	Vit	Tilloppsslang, cm	180
XXL-utrymme	Nej	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x580	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	210
HöjdxBreddxDjup, mm	815x596x580	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	180
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Djup öppen dörr/lucka, mm	1190	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Uppkoppling	WiFi	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Sprayarm, typ	360Clean Pro
SoftGrips	6 SoftGrips	Extra inställningar	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	ExtraQuiet,SprayZone,ExtraDry,HalfLoad
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Ja	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning kWh/100 cykler	54		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4		
Typ av gångjärn	Standard		

250821QUHD



250527FIOL

