


Kraftfull kylning – bland de tystaste i sin klass¹

Håll dig sval med 700 portabel AC – en allt-i-ett-lösning som kombinerar luftkonditionering, avfuktning, fläkt och luftrening. Utrustad med ny inverterteknik som ger högre prestanda och ultratyst komfort.

*Internt test av ljudtryck mätt vid lägsta fläkthastighet 1 meter framför produkten enligt standard GB7725. Jämförelse med multifunktionella luftkonditioneringsmodeller från de 30 ledande märkena för bärbara luftkonditioneringsapparater i Europa, inom prisintervallet 400–900 euro.

Håll dig sval med 700 Silent portabel AC – en allt-i-ett-lösning som kombinerar luftkonditionering, avfuktning, fläkt och luftrening. Utrustad med ny inverterteknik som ger högre prestanda och ultratyst komfort.

Produktfördelar
Precis temperaturkontroll med inverterteknik

Ny inverterteknik ger nedkylning med minimala temperaturvariationer. Den arbetar tyst, använder energin effektivt* och ger en behaglig inomhusmiljö – både dag och natt.



*Baserat på interna tester där energiförbrukningen hos luftkonditioneringsapparater med invertermotor jämfördes med Electrolux 600 bärbara luftkonditioneringsapparater med fast motor.

Smart kylning, smartare energianvändning


Spara energi med smart-läge, som automatiskt anpassar kylningen efter rummets förhållanden och kan minska energiförbrukningen med upp till 40 %¹ med ny inverterteknik. Produkten har energiklass A+^{**} och använder det naturliga kylmedlet R290.



*Baserat på intern. test av energiförbr. vid användning av smartläge vs Electrolux 600 bärbar luftkonditionering med fast motor i hög fläkthastighet. Initiala förhållanden: 30 °C & 45 % relativ luftfuktighet.**Baserat på gällande EU-förordningar om energimärkning av luftkonditioneringsapparater.

Tystgående AC. Hela dagen, hela natten

Njut av behaglig kylning med en ljudnivå på endast 43 dB(A)¹. Den är så tyst att du kan sova gott, prata ostört eller bara njuta av lugnet hemma.



¹Baserat på interna tester enligt standarden GB7725, där ljudtrycket mättes vid lägsta fläkthastighet, 1 meter framför produkten.

Bekväm 4-i-1 lösning för friskare och renare luft

Levererar kylning, fläkt, avfuktare och renare luft. Har HEPA-filtrering som kan filtrera upp till 97,7 % av luftburna föroreningar så små som 0,3 mikron, fånga upp till 99,99 % av bakterierna och inaktivera upp till 99,98 % av virusen, samtidigt som den avlägsnar upp till 80



*Bakterier: ext. test på Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae & Serratia marcescens, stand GB 21551.2-2010, bilaga B.
Virus: ext. test på influensa A-virus A/PR8/34 H1N1 med ISO 18184: 2014 E.
Fuktighet: test under förhållanden med 30 °C och 60 % relativ luftfuktighet

Smart design, smidig uppkoppling

Den nya smala designen med vertikal slang sparar upp till 53 % utrymme¹ i ditt hem. Smidiga hjul gör det enkelt att flytta enheten mellan rummen. Den är tillverkad av 28 %² återvunnen plast (av den totala plastmängden) och ansluts till appen för full kontroll – oavsett var du



- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktning-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Tyst läge

¹Jämfört med Electrolux 600 bärbar luftkonditionering när slangen placeras horisontellt rakt.

²Luftkonditioneringen är tillverkad av 8 % återvunnen material av produktens totala vikt exklusive förpackning, bestående av återvunnen plast.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Fjärrkontrolls inställningar	Display Av/På, Fläkthastighet, Av/På funktion, Svängning Av/På, Timer Av/På
Display	LED Display	Kyleffekt, kW	3.4
Energiklass, kylning	A+	Cooling Input (rated), kW	1400
Area	41-49	Spänning, V	220-240
Köldmedel	R290	Produktnummer (PNC)	950 011 709
Fläkthastighet, m ³ /h	430/360/300	EAN-kod	7333394066097
Omgivande temperatur	N/A	Familjenamn	700
Temperaturspann vid användande	16-32	Ljudtrycksnivå uppmätt inom 1 m framför produkten	49,5/46/44,5/43
Sladdlängd, (ca) m	1.8	Cooling capacity (rated) Min./Max. kw	3.4
Avfuktning, liter/h	3.3	Köldmedel/Volym	R290/0.23
Energiförbrukning, kWh per timme	1.1	Dimensioner inomhusdel, HxBxD, mm	795x460x415
SEER, nedkylning, kW	3.1	Installation	Portabel enhet
SEER, årlig energiförbrukning, kW	252		
Kapacitet kBTU	12		
Funktion	Endast kylning		
Max ljudnivå dB(A)	64		
Dimensioner	795x460x415		
Timer, min	Ja		
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt		
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan		
Nettovikt, kg	30		
Bruttovikt, kg	33.5		
Uppkoppling	WiFi		
Fjärrkontroll	Nej		

