



Kraftfull diskning och lätt att fylla

6000-serien ger kraftfull vattentäckning med flervinklad sprayarm. Kontrollpanelen har ett lättanvänt tidsbaserat programval, medan korgarna är rymliga med en höjdjusterbar övre korg.

6000-serien ger kraftfull vattentäckning med flervinklad sprayarm. Kontrollpanelen har ett lättanvänt tidsbaserat programval, medan korgarna är rymliga med en höjdjusterbar övre korg.

Produktfördelar

Kontrollera tid och energiförbrukning

SmartSelect displayen visar längd och energieffektivitet för varje program. Kör en snabbdisk på 60 minuter eller spara energi med ECO-programmet. Skinande rena resultat, oavsett vilket program du väljer.



Diskar kraftfullt. Utan att använda extra vatten

SatelliteClean® sprayarm rengör disken effektivt med kraftfull spraytäckning. Även tätt staplad disk eller större kokkärl rengörs grundligt, var de än står – utan att använda mer vatten eller energi.



Mångsidigt utrymme för att bekvämt diska bestick och köksredskap

EasyFlex-lådan är designad för att rymma bestick, köksknivar och köksredskap i olika storlekar, även de stora och otympliga.



Skydd för ömtåliga glas

SoftSpikes® stödjer och skyddar ömtåliga glas. Dessa halkskyddande gummipiggar stabiliserar glas och muggar för att minska risken för repor och flisor. De kan också flyttas och placeras där de behövs.



Vitt ljus lyser på golvet när diskprogrammet pågår
Enkelt och effektivt: LightOnFloor® projicerar ett vitt ljus på golvet medan programmet pågår. Det slocknar när programmet är klart och disken är redo att tas ut.



- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- ExtraPower, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	14	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	B	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
QuickSelect	Level 2	Sprayarm, typ	SatelliteClean
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra inställningar	ExtraPower, GlassCare
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Lampa på golvet	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	64		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.5		
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg		
Total effekt, W	1950		

