


Kraftfull rengöring med rymliga, flexibla korgar

800 serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Flexibla, lättglidande korgar har fällbara stöd och glashållare. Eko-program använder så lite som 8,4 liter vatten.

800-serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Och den gör det med minimal vattenförbrukning – endast 8,4 liter. Flexibla, lättglidande korgar har vikbara rader och glashållare.

Produktfördelar

Fullastad underkorg lyfts 25 cm med förstärkt gångjärn

Byggt för att lyfta: ComfortLift® höjer underkorgen till överkorgens nivå för snabbare och enklare in- och urplockning. Den förstärkta gångjärnsmekanismen är testad för att klara att lyfta en fullastad underkorg till samma höjd som överkorgen.

*Based on internal testing of the ComfortLift® mechanism subjected to 30,000 rack operations (extraction, lift and closure) and loaded according to IEC 60436:2025 tableware.


Dubbelroterande sprayarm rengör från alla håll

Avlägsnar envisa matrester på bara 90 minuter – testat och verifierat*. En sprayarm med två munstycken, ett cirkulärt och ett rakt, sprutar vatten från flera vinklar för ett skinande rent resultat varje gång.

*Baserat på ett oberoende test utfört av ett tyskt institut med hjälp av diskmedelstabletter och ett 90-minutersprogram på en gryta med lasagnerester.


Rymliga, lättfyllda korgar med besticklåda

De omdesignade, smidigt glidande FlexiMax korgarna har två vikbara rader för att enkelt rymma stora eller otypliga föremål. Gummispetsar skyddar glas och andra ömtåliga föremål från att kollidera. Besticklådan rymmer även vispar och slevar.


Välj bara programlängd – inte mellan olika program

Ett enklare sätt att använda din diskmaskin. Med QuickSelect Connect displayen ser du hur energiförbrukningen förändras beroende på programmets längd. Dra bara reglaget för att välja tid och följ hur energigrafen uppdateras. Staplings-, program- och underhållstips i appen.


Ett program, två zoner – tuff mot kastruller, skonsam mot glas

Två rengöringszoner i samma program, utan ökad vatten- eller energiförbrukning. Aktivera DualZone för skräddarsydd rengöring: högre vattentryck för kastruller och stekpannor i den nedre korgen och skonsammare tryck för ömtåliga föremål i den övre korgen.

- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Plastic handle ELUX
- Nedre korg: 4 rear foldable tines with tine caps, Rostfritt handtag, Tall flat rack frame ComfortLift
- DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Antal kuvert	14	Total effekt, W	1550-2200
Energiklass	C	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Ljudnivå (dB)	44	Längd tömningsslang, cm	180
Färg	-	Säkring, A	10
XXL-utrymme	Nej	Tilloppsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal program	8	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal temperaturer	3	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
HöjdxBreddxDjup, mm	815x596x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	160
Djup öppen dörr/lucka, mm	1235	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	280
Uppkoppling	WiFi	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
QuickSelect	Level 3	Sprayarm, typ	360Clean Pro
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra inställningar	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Lampa på golvet	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	670-815
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning kWh/100 cykler	75		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4		

