

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**QuickSelect: välj programlängd efter dina behov**

Använd QuickSelect-reglaget för att välja önskad programlängd. Displayen visar programmets beräknade vatten- och energiförbrukning med hjälp av smarta gröna indikatorer.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

**QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad**

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även när den övre korgen är fulladdad kan du med QuickLift-systemet snabbt höja och sänka korgen för att få plats med tallrikar och köksredskap i olika former och storlekar.



- Beam on Floor-teknologi visar status med rött och grönt ljus
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	10	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	C	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	120
HöjdxBreddxDjup, mm	818x446x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	160
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Övre Sprayarm	Dubbla sprayarmar
QuickSelect	Level 2	Sprayarm, typ	Standard
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra inställningar	GlassCare, XtraPower
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-6
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	59		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1550-2200		

