



Kraftfull rengöring. Enkel att fylla

Den flervinklade sprayarmen ger 600-serien extra effektiv spraytäckning. De rymliga korgarna med fällbara stöd gör diskmaskinen enkel att fylla, och med tidsbaserat programval är den smidig att använda i vardagen.


Den flervinklade sprayarmen ger 600-serien extra effektiv spraytäckning. De rymliga korgarna med fällbara stöd gör diskmaskinen enkel att fylla, och med tidsbaserat programval är den smidig att använda i vardagen.

Produktfördelar



Välj bara programlängd – inte mellan olika program

Ett enklare sätt att använda din diskmaskin. Med QuickSelect displayen ser du hur energiförbrukningen förändras beroende på programmets längd. Dra bara reglaget för att välja tid och följ hur energigrafen uppdateras.



Dubbelroterande sprayarm rengör från alla håll

360Clean sprayarm rengör disken effektivt med kraftfull, dubbelroterande spraytäckning. Även tätt staplad disk eller större kokkärl rengörs på djupet, var de än står – utan att använda mer vatten eller energi.



Mångsidig låda med knivhållare rymmer bestick och köksredskap

MaxiFlex lådan med knivhållare är designad för bestick och köksredskap av olika former och storlekar. De anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan ser till att stora eller otympliga föremål enkelt får plats.



Gummipiggar som skyddar dina glas

SoftSpikes® gummipiggar skyddar dina glas och håller dem på plats för att minska risken för repor och flisor om de skulle stöta ihop.



Ett ljus lyser på golvet för att visa att diskmaskinen är igång

LightOnFloor® projicerar ett vitt ljus på golvet medan programmet pågår. Ljuset slocknar när programmet är klart och disken är redo att tas ut.

- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	14	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	C	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
QuickSelect	Level 2	Sprayarm, typ	360Clean
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra inställningar	GlassCare, PowerBoost
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Lampa på golvet	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	75		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg		
Total effekt, W	1950		

