



Enkel och effektiv diskning

AEG 5000-serien diskar effektivt och avslutar torkningen med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.

AEG 5000-serien diskar effektivt och torkar med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.

Produktfördelar

Slutför torkningen med frisk luft

AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.



Fundera inte över programval. Välj bara tid

Med TimeSelect-displayen behöver du inte fundera över programval. Välj bara hur lång tid du vill att disken ska ta – så anpassar diskmaskinen inställningarna automatiskt.



Ren disk på 30 minuter

När du behöver ren disk snabbt levererar QuickProgram resultat på bara 30 minuter. Ett snabbt och praktiskt val i vardagen.



Optimera prestanda med MachineCare

MachineCare-programmet är utvecklat för att avlägsna kalkavlagringar och fettansamlingar i maskinen och används tillsammans med ett särskilt rengöringsmedel så att din diskmaskin fortsätter att prestera på topp.



Sköljprogram för halvfull diskmaskin

När diskmaskinen inte är helt fylld behöver du inte starta ett komplett program. Rinse & Hold sköljer snabbt disken och minskar risken för dålig lukt och bakterietillväxt tills det är dags att köra en full maskin.



- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines, Low round rack frame
- ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	E	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	46	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Vit	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal program	8	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x570	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra inställningar	ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED-display, 3 tecken
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	34
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	EAN-kod	7333394175591
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 582 125
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		