

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIV865SE0**



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noggrant testad för långvarig och tillfredsställande funktion.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.
- **Ljudklass B (30–35 dB):** Njut av tystnaden och få en avslappnande atmosfär i hemmet.
- **VariolInverter fungerar genom att anpassa sig till temperaturförändringar i och utanför kylskåpet och belastningen inom och geroptimal prestanda* vid spänningsfluktuationer.**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	51.3 kg
EAN kod:	4242005431823
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 431823

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV865SE0

Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Energiklass¹: E
- Kylfackens totala volym: 183 l
- Frysackens totala volym: 84 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Glidskenor
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 229 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 183 l
- Frysackens totala volym: 84 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 51,3 kg
- Bruttovikt: 55,6 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- SuperSilent
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket
- Typ av display: LED-display
- BigBox - extra stor fryslåda
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 3

- Antal dörrfack - Kylskåp: 3

- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1



Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G






**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIV865SE0**

Mått i mm




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ



Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm