

**Enkel och effektiv diskning**

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien ger dig skinande ren disk som torkas med frisk luft. Enkel användning där du bara väljer programlängd, kombinerat med generöst utrymme och en övre korg med justerbar korg.

Produktfördelar**Använder frisk luft för att slutföra torkningen**

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

Ren disk på bara 30 minuter

När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.

**Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare**

Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.

-
- Födröjd start
 - Avisering om salt och spolglans
 - AirDry
 - Övre korg: Fällbar kopphylla
 - Nedre korg: Fixed tines
 - -
 - Program: 120 Minutes, 90 Minutes, ECO, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	E	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	46	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Rostfritt stål	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Sprayarm, typ	Standard
Antal program	5	Extra inställningar	-
Antal temperaturer	3	Extra funktioner i appen	-
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x590	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Ljudklass	C	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Display	LED indikator
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	32
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7333394178639
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 580 101
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		

