



Kraftfull rengöring. Enkel att fylla

Den flervinklade sprayarmen ger 600-serien extra effektiv spraytäckning. De rymliga korgarna med fällbara stöd gör diskmaskinen enkel att fylla, och med tidsbaserat programval är den smidig att använda i vardagen.

Den flervinklade sprayarmen ger 600-serien extra effektiv spraytäckning. De rymliga korgarna med fällbara stöd gör diskmaskinen enkel att fylla, och med tidsbaserat programval är den smidig att använda i vardagen.

Produktfördelar

Enkelt programval baserat på tid



Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.



Dubbelroterande sprayarm rengör från alla håll

360Clean sprayarm rengör disken effektivt med kraftfull, dubbelroterande spraytäckning. Även tätt staplad disk eller större kokkärl rengörs på djupet, var de än står – utan att använda mer vatten eller energi.

Mångsidig låda med knivhållare rymmer bestick och köksredskap

MaxiFlex lådan med knivhållare är designad för bestick och köksredskap av olika former och storlekar. De anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan ser till att stora eller otympliga föremål enkelt får plats.



Effektiv och hygienisk rengöring

ExtraHygiene tar bort mer än 99,9999 % av bakterier och virus*. Under rengöringsfasen värms vattnet upp till 69 °C i minst 10 minuter för att eliminera mikroorganismer. Resultatet blir en desinficerad disk med fläckfritt resultat och maximal hygien.

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

Använder frisk luft för att slutföra torkningen

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 4 rear foldable tines, Low round rack frame, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	14	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	C	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	42	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Rostfritt stål	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x570	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Ljudklass	B	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Sprayarm, typ	360Clean
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED-display, 3 tecken
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	40
Energiförbrukning kWh/100 cykler	75	EAN-kod	7333394171999
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5	Produktnummer (PNC)	911 582 115
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

