

**A reliable hood for clean kitchen air**

The 300 ExtractionTech Standard cooker hood efficiently removes cooking odours from your kitchen with its reliable motor. Enjoy a consistently fresh and pleasant environment every time you cook.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**ExtractionTech Standard. Effektiv fläktprestanda**

Fläkten ExtractionTech Standard har en pålitlig motor som effektivt tar bort matos under matlagningen. För en fräsch och ren köksmiljö – varje dag.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagningssytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

Fettfilter med tillförlitlig prestanda

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 440 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 41/60/dB(A)
- Antal hastigheter: 3, knappar
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3, knappar hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/345/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	EAN-kod	7332543810277
Antal hastigheter	3, knappar	Nettovikt, kg	10.5
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	12.3
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Energieffektivitetsklass	C	Installation	Utdragbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	170/440/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	41/60/-	Material fettfilter	Aluminium nät
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Årlig energiförbrukning, kWh	57.6	Kolfilter standard, OdourClean, modell	MCFB82ST
Storlek	60	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83PL
Recirkulering	Ja	Kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75PR
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPro	Kan köpas som tillbehör
Antal lampor	1	Serie och Tema	300
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C	Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	170/440/-
Belysningseffektivitetsklass	A	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	41/60/-
Recirkulering Min, m³/h	140	Motortyp	Standard
Recirkulering Max, m³/h	345	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	49	Belysning	1, LED slinga
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	68	Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	45/65
Produktnummer (PNC)	942 022 624	Elkontakt	Stickkontakt

